

Plattform

- 0.76 m x 1.83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Teleskoparm und Schwenkfunktion
- Vorwählbare Geschwindigkeit für Teleskop und Arbeitskorbdrehung
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion
- 1.83 m langer Gelenkausleger
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Antrieb & Getriebe

- Perkins 404C-22 (37 kW) Dieselmotor
- Motorwarn-/abschaltsystem²
- Flügeltür-Hauben
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Funkenfänger im Schalldämpfer
- Control ADE™ (Advanced Design Electronics) System
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Hupe

JLG Deutschland GmbH
 Max-Planck-Straße 21
 D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
 Tel: +49 (0) 421 693 5010
 Fax: +49 (0) 421 693 5035
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

- 4-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte
- 12 x 16.5 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Rahmen mit fester Breite (Achsenauschub nicht erforderlich)
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

Verfügbare Optionen

- 0.91 m x 1.83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
 - 0.91 m x 2.44 m Plattform mit niedrigem Einstieg
 - 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
 - Allradantrieb
 - 12 x 16.5 ausgeschäumte, abriebfeste Reifen
 - 14 x 17.5 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
 - Halbkettenpaket
 - Pendelachse
 - 2500-Watt-Generator an Bord
 - SkyPower™ Paket - 7.500-Watt-Generator an Bord
- ¹ Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.
- ² Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.
- ³ Erhältlich sofern im SkyPower™ Paket integriert.
- ⁴ Nur bei den Modellen 400S und 460SJ mit Zweiradantrieb.
- ⁵ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.
- ⁶ Umfasst am Arbeitskorb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.
- ⁷ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerabstreifer und Zylinderbalg.

Verfügbare Optionen

- SkyWelder® Paket, 250-A-Schweißgerät im Arbeitskorb³
- Abschleppausrüstung⁴
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset⁵
- Leuchtenpaket⁶
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen⁷
- Paket „Arktis“
- Abgaskatalysator mit Schalldämpfer
- Soft-Touch-Näherungssystem
- Eckablage



460SJ

Plattformhöhe	14,02 m
Seitliche Reichweite	12,34 m
Schwenken (endlos)	360°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattform-Kapazität (Option)	—
Plattformrotor (hydraulisch)	180°
Korbarm – Gesamtlänge	1,83 m
Korbarm – Bewegungsradius der Gelenkverbindung	130° (+70°/-60°)
A. Plattformgröße	0,76 m x 1,83 m
B. Gesamtbreite	2,30 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	0,86 m
D. Höhe	2,39 m
E. Länge	8,84 m
F. Radstand	2,34 m
G. Bodenfreiheit	0,32 m
Maschinengewicht ¹	7.850 kg
Max. Bodendruck	4.42 kg/cm ²
Max. Achslast	3.357 kg
Fahrgeschwindigkeit 4 x 2 x 2	7,2 kmh
Fahrgeschwindigkeit 4 x 4 x 2	7,2 kmh
Steigfähigkeit 4 x 2 x 2	30%
Steigfähigkeit 4 x 4 x 2	45%
Bereifung schaumgefüllt	12 x 16,5 Schaumgefüllt
Pendelachse (optional)	0,20 m
Wenderadius – innen	2,01 m
Wenderadius – außen	5,00 m
Dieselmotor -Deutz 404C-22	37 kW
Dieselmotor -(option) CAT C2.2	37 kW
Treibstofftankkapazität	98 L
Hydraulikbehälter	197 L
Notpumpen Motor	12V DC

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

